TASCAM
TEAC PROFESSIONAL

ポータブルデジタルレコーダー

DR-1

心を揺さぶる音を録る

タスカムのリニアPCMレコーダー "DR-1"

高音質のステレオエレクトレットコンデンサーマイクを内蔵し、CDクオリティを凌ぐ48kHz、24bitでの録音が可能。バンドのリハーサルや吹奏楽の練習、フィールドレコーディングなど、様々な場面で活躍します。また、録音フォーマットにMP3を選択すれば、会議や講演会などでの長時間録音にも最適です。

一瞬の操作の遅れが生じても２秒前の音から録音できるプリレック機能や、DR-1で再生する音にマイクやライン入力端子からの入力音を重ねて録音できるオーバーダブ機能など、便利な録音機能を豊富に搭載。

音程や再生速度を変化させたり、音程はそのままに再生速度を変えたりできるPB（プレイバック）コントロール機能や、指定した部分を繰り返し（ループ）再生するなど再生機能も充実しています。2GBのSDメモリーカードを付属。

DR-1 オープンプライス

TASCAM
TEAC PROFESSIONAL

主な特長

●WAV形式24/16bit、48/44.1kHzでの**リニアPCM録音**が可能
●MP3（32/64/96/128/192/256/320kbps）での長時間録音が可能
●高品位ステレオエレクトレットコンデンサーマイクを搭載
マイク部は90度可動し、胸ポケットでの使用を考慮して左右チャンネルの入れ替えが可能
●入力感度はHIGH/MID/LOW**3つのゲインレンジ**から設定可能
●録音レベルを一定に保つ**オートゲインコントロール**や歪みを防ぐ**リミッター**を搭載
●本機で再生する音に、マイクやライン入力の音を重ねて録音ができる**オーバーダブ**
（※新たに作られるファイルはWAV形式になります。）
●一瞬の録音開始の遅れを補い、2秒前からの音を含めてファイルを残す**プリレック**
●予め設定したファイルサイズや任意の位置でファイルを分割しながら録音を継続する**トラックインクリメント**機能
●空調や機材が発する不要な低域ノイズを低減する**ローカットフィルタ**（40/80/120Hz）
●録音開始時の操作ノイズが録音されないよう、0.3秒だけ録音を遅らせる**レコディレイ**
●再生速度（-50%〜+16%）や音程（♭6〜♯6）の可変や、**音程はそのままに再生速度を変更**できる機能（VSA：Variable Speed Audition）
●ボーカルやソロ楽器の音を減衰できる**パートキャンセル**機能
●録音済みのファイル（WAV）から必要な部分を抜き出したり、テーマや演奏毎にファイル分割可能
●指定した区間を繰り返し再生できる**ループ再生**機能
●録音/再生時に残響感などの効果を与える**11種類のプリセットエフェクト**を搭載
●楽器練習に役立つ**メトロノーム**や**クロマチックチューナー**を搭載
●録音日時やサイズなど、ファイル情報の表示が可能
●標準モノラルジャックとプラグインパワーに対応したステレオミニジャックの2つのマイク入力
●接続した外部機器からの音を録るのに役立つライン入力
●見やすいバックライト付き128x64ドットの大型LCDディスプレイ
●USB経由で充電できる、専用リチウムイオン充電池を付属　（※ACアダプター別売）

定格および性能

定格

記録メディア	SDメモリーカード（64MB〜2GB）、SDHCメモリーカード（4GB〜32GB）
ファイルシステム	FAT16（SD）、FAT32（SDHC）
対応オーディオファイル形式	
WAV　サンプリング周波数	44.1kHz/48kHz
量子化ビット数	16ビット/24ビット
MP3　サンプリング周波数	44.1kHz/48kHz
録音ビットレート	32/64/96/128/192/256/320kbps
再生ビットレート	32〜320kbps VBR（可変ビットレート）対応、Ver.2.4のID3タグをサポート
MIC 2 IN 入力	モノラル入力（標準ホンジャック、アンバランス）
入力インピーダンス	10kΩ
基準入力レベル	-50dBV
最大入力レベル	-34dBV
MIC 1 IN 入力	ステレオ入力（3.5mmステレオミニジャック、プラグインパワー対応）
入力インピーダンス	30kΩ
基準入力レベル	-64dBV（GAIN HIGH時）/-48dBV（GAIN MID時）/-32dBV（GAIN LOW時）
最大入力レベル	-48dBV（GAIN HIGH時）/-32dBV（GAIN MID時）/-16dBV（GAIN LOW時）
LINE IN 入力	ステレオ入力（3.5mmステレオミニジャック）
入力インピーダンス	23kΩ
基準入力レベル	-10dBV
最大入力レベル	+6dBV
PHONES/LINE OUT 出力	ステレオ出力（3.5mmステレオミニジャック）
基準出力レベル（ライン）	-14dBV
最大出力レベル（ライン）	+2dBV
ヘッドホン最大出力	15mW + 15mW（32Ω負荷時）
接続対象パソコン	USBポート必須　USB2.0を推奨
Windows	Windows 2000 SP4以上、Windows XP、Windows Vista（USBホストコントローラーにIntel製チップセットを推奨）
Macintosh	Mac OS 10.2以降
電源	専用リチウムイオン充電池 BP-L2（※付属）
	専用ACアダプター PS-P520（※別売）
電池持続時間	約7時間（内蔵マイクによるMP3録音時）※使用状況により変動します。
電池充電時間	約6時間（USB）、約3時間（別売の専用ACアダプター PS-P520使用時）
消費電力	1W（MP3再生時）
外形寸法	70（幅）×27（高さ）×136（奥行き）
質量	208g（専用リチウムイオン充電池を含む）
付属品	専用ソフトケース、専用リチウムイオン充電池、USBケーブル、SDメモリーカード（2GB）、取扱説明書、クイックスタートガイド、保証書

※動作確認メディアの情報はタスカムのホームページでご確認いただくか、カスタマーサポートへお問い合わせください。

性能

周波数特性（LINE IN → LINE OUT）	20Hz〜20kHz、+1/-3dB
歪率（LINE IN → LINE OUT）	0.03%以下
S/N比（LINE IN → LINE OUT）	90dB以上

別売オプション

●アクセサリーキット
AK-DR1
・三脚
・ホルダー
・マイクスタンドアダプター
・ウィンドスクリーン
メーカー希望小売価格 **¥6,300**（税込）

●専用リチウムイオン電池
BP-L2
メーカー希望小売価格 **¥5,250**（税込）

●ACアダプター
PS-P520
メーカー希望小売価格 **¥3,150**（税込）

安全に関するご注意　**正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。**　**水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。**

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用などは含まれておりません。

第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

■ご購入の際は、必ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。■仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色は、撮影や印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。■TASCAMはティアック株式会社の登録商標です。■Microsoft, Windows, Windows 2000 Professional, Windows XP, および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。■Macintosh、Mac OSおよびiMacは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。■その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

ティアック株式会社
〒206-8530 東京都多摩市落合1-47　http://www.tascam.jp/

タスカム製品の技術的なお問い合わせ、ご相談は
■タスカム カスタマーサポート
0120-152-854　携帯電話・PHS からは、☎ 042-356-9137
受付時間 10:00〜12:00／13:00〜17:00（土・日・祝日・弊社休業日を除く）

■ Copyright © 2009 TEAC Corporation All Rights Reserved.本書の一部または全部を著作権法の定める範囲を超え、無断で複写、転載することを禁じます。■ このカタログについてのお問合せは、タスカム製品取扱店にご相談ください。もし販売店でお分かりにならないときは、当社にお尋ねください。

タスカム製品取扱店

このカタログの記載内容は2009年5月現在のものです。

PRINTED IN JAPAN・0509N4・D-6106